wallbox

La ricarica intelligente per le aziende



Wallbox è...

Innovazione per semplificare le cose.

✓ Facile

Caricatori eccezionali facili da usare.

✓ Veloce

Ricarica più veloce rispetto a una presa convenzionale.

✓ Intelligente

Massimizza il tuo ROI ottimizzando l'attività di ricarica.

✓ Modulabile

Soluzioni di ricarica espandibili che evolvono insieme a te.

✓ Connesso

Controlla lo stato di più caricatori in tempo reale.

Pratico

I nostri esperti progettano soluzioni per le esigenze di ogni azienda.



Promuovi il tuo business con la ricarica intelligente



Power Sharing

Il Power Sharing consente di distribuire in modo efficiente una determinata quantità di energia tra tutti i punti di ricarica connessi.

- ✓ MODULARITÀ: collega fino a 24 caricabatterie al caricatore principale
- ✓ MASSIMA FLESSIBILITÀ: compatibile con ogni tipo di installazione, con una copertura fino a 250 metri.
- ✓ USO OTTIMIZZATO: ridistribuisce automaticamente la potenza non utilizzata, per esempio quando un'auto è completamente carica



(Dynamic Power Sharing

Il Dynamic Power Sharing misura la potenza disponibile per la rete di ricarica in ogni momento e la distribuisce dinamicamente a tutti i caricatori. In questo modo consente la ricarica simultanea di più veicoli elettrici in meno tempo, usando la potenza disponibile dell'infrastruttura in maniera più efficiente ed equilibrata.

- ✓ MASSIMIZZA IL TUO ROI: uniformando i carichi di punta di energia, il Dynamic Power Sharing riduce i costi operativi e di installazione.
- ✓ MINIMIZZA I COSTI: la capacità e il risparmio sui costi di installazione generano un risparmio economico per te e i tuoi clienti
- ✓ CARICA PIÙ VELOCE: riduci i tempi di ricarica grazie all'uso più efficiente della potenza disponibile.

sales@wallbox.com www.wallbox.com

COPPER SB

COMMANDER 2

ACCESSORI

Splendido design, massima flessibilità



Facile accesso

Permetti a più utenti di accedere con una tessera RFID o con l'app MyWallbox.

Carica in sicurezza

Protezione integrata dalla dispersione di corrente per proteggere le tue installazioni di ricarica

Massima flessibilità

Presa integrata compatibile con i connettori di tipo 1 e 2

SPECIFICHE GENERALI

Caricatore

Tipo 2 (shutter opzionale) Connettore

Modalità 3 Modalità di ricarica 260x192x113 mm

2 kg

Lunghezza del cavo Non applicabile

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)

7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)

Corrente configurabile entre 6 A e 32 A

Protezione "DC Leakage" Sì

INTERFACCIA UTENTE

Stato del caricatore RGB LED / myWallbox App / myWallbox Portale

myWallbox App / myWallbox Portale Interfaccia utente

Identificazione utente myWallbox App / RFID

CONNETTIVITÀ

Connettività Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opzionale)

Funzionalità avanzate. interfaccia semplice



Facile da usare

Il touchscreen da 7 pollici del Commander fornisce un'interfaccia sicura e personalizzata per ogni utente.

Gestione della ricarica

Crea molteplici profili utente e programma le ricariche quando le tariffe sono più basse.



Connesso

Monitora le varie sessioni di ricarica via Bluetooth e Wi-Fi con l'app e portale MyWallbox.

SPECIFICHE GENERALI

Connettore Tipo 1 o tipo 2 (7.4 kW) / tipo 2 (11 kW and 22 kW)

Modalità 3

221x152x115 mm (senza cavo)

2.4 kg (senza cavo) Lunghezza del cavo 5 m (7 m opzionale)

SPECIFICHE ELETTRICHE

7,4 kW (monofase) / 22 kW (trifase)

7,4 kW 32 A (1P) / 11 kW 16 A (3P) / 22 kW 32 A (3P)

Corrente configurabile entre 6 A e 32 A

Protezione "DC Leakage" Sì

INTERFACCIA UTENTE

LED RGB / Informazioni a schermo / myWallbox App y Portale Schermo touch screen da 7" / myWallbox App y Portale

Identificazione utente Codice PIN / RFID / myWallbox App

CONNETTIVITÀ


Connettività Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / 4G (Opzionale)

Ricarica intelligente Risparmia energia e denaro



MYWALLBOX

PIANI DI ABBONAMENTO:





Gestisci tutti i caricatori della tua azienda.



Ricevi pagamenti dai caricatori semi-pubblici.



Consulta l'attività di tutti i caricatori in tempo reale.



Ricevi automaticamente un report mensile..

Colonnina Onyx



SPECIFICHE GENERALI

Modello

400x1700x174 mm

45 kg

COMPATIBILE CON



Commander 2



Copper SB



Colonnina Standard



SPECIFICHE GENERALI Modello Colonnina Standard

Dimension 317x1570x265 mm

COMPATIBILE CON











* Abbonamento mensile per ogni caricatore