

Unità interna			Unità esterne	
				
SLZ-KF25/35/50/60/VA2 - SLZ-M25/35/50/60FA			SUZ-KA25/35VA6	SUZ-KA50/60VA6

Key Technologies

									
									

* Optional

Specifiche tecniche DC INVERTER / POMPA DI CALORE									
MODELLO				SET	SLZ-KF25VA SLZ-M25FA	SLZ-KF35VA SLZ-M35FA	SLZ-KF50VA SLZ-M50FA	SLZ-KF60VA SLZ-M60FA	
				Unità interna	SLZ-KF25VA SLZ-M25FA	SLZ-KF35VA SLZ-M35FA	SLZ-KF50VA SLZ-M50FA	SLZ-KF60VA SLZ-M60FA	
				Unità esterna	SUZ-KA25VA6	SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	
Alimentazione		Tensione/Freq./Fasi		V/Hz/n°	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1	
Raffreddamento		Capacità nominale (min/max)	T=+35°C	kW	2,6 (1,3-3,2)	3,5 (1,4-3,9)	4,6 (2,5-5,2)	5,6 (2,3-6,5)	
		Potenza assorbita nominale	T=+35°C	kW	0,684	0,972	1,394	1,767	
		EER			3,80	3,60	3,30	3,17	
		Carico teorico (PdesignC)	T=+35°C	kW	2,6	3,5	4,6	5,6	
		SEER			6,3	6,5	6,3	6,2	
		Classe di efficienza energetica			A++	A++	A++	A++	
		Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-	-	-	
Riscaldamento stagione media		Capacità nominale (min/max)	T=+7°C	kW	3,2 (1,3-4,2)	4,0 (1,7-5,0)	5,0 (1,7-6,0)	6,4 (2,5-7,4)	
		Potenza assorbita nominale	T=+7°C	kW	0,886	1,108	1,558	2,278	
		COP			3,61	3,61	3,21	2,81	
		Carico teorico (Pdesignh)	T=-10°C	kW	2,2	2,6	3,6	4,6	
		SCOP			4,3	4,3	4,3	4,1	
		Classe di efficienza energetica			A+	A+	A+	A+	
		Consumo energetico annuo ¹		kWh/a	-	-	-	-	
Unità interna		Dimensioni	A x L x P (mm)		245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	245 x 570 x 570 (10 x 625 x 625)	
		Peso	kg		15 (3)	15 (3)	15 (3)	15 (3)	
		Portata aria	Raffreddamento	m³/min	6,5 - 7,5 - 8,5	6,5 - 8,0 - 9,5	7,0 - 9,0 - 11,5	7,5 - 11,5 - 13	
			Riscaldamento	m³/min	-	-	-	-	
		Pressione sonora (SL-Lo-Mid-SH)	Raffreddamento	dB(A)	25-28-31	25-30-34	27-34-39	32-40-43	
			Riscaldamento	dB(A)	-	-	-	-	
		Potenza sonora	Nominale	dB(A)	48	51	56	60	
Unità esterna		Dimensioni	A x L x P (mm)		550 x 800 x 285	550 x 800 x 285	880 x 840 x 330	880 x 840 x 330	
		Peso	Kg		30	35	54	50	
		Pressione sonora	min/max	dB(A)	47-48	49-50	52-52	55-55	
		Potenza sonora	Nominale	dB(A)	58	62	65	65	
Massima corrente assorbita			A		7,2	8,4	12,3	14,4	
Linee frigorifere		Diametri	Liquido/Gas	mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	6,35/15,88	
		Lunghezza max		m	20	20	30	30	
		Dislivello max		m	12	12	30	30	
Campo funz. garantito		Raffreddamento		°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-15 ~ +46	-15 ~ +46	
		Riscaldamento		°C	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	-10 ~ +24	
Refrigerante		Tipo / Precarica		Kg	R-410A / 0,9	R-410A / 1,15	R-410A / 1,60	R-410A / 1,80	
		GWP ² / Tons CO ₂ Eq.			2088 / 1,88	2088 / 2,40	2088 / 3,34	2088 / 3,76	

^{1,2} Note di riferimento vedi pag. 56

Articolo	DESCRIZIONE
SLP-2FALM	Griglia* ²

*² Da ordinare separatamente. - Telecomando incluso nella griglia.

Accessori	DESCRIZIONE	DURATA	SERIE/OPZ.
MAC-S67IF-E	Interfaccia Wi-Fi	--	Opzionale
PAC-SF1ME-E	3D Isee Sensor per SLZ-KF	--	Opzionale